

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный технический колледж»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ**

**ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин»**

**МДК. 01.01 «Разработка технологических процессов изготовления
деталей в металлообрабатывающих производствах, в том числе с
применением автоматизированного проектирования»**

для студентов специальности 15.02.16

Технология машиностроения

ФП Профессионалитет

Челябинск, 2022

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические рекомендации по выполнению курсового проекта
для специальности

15.02.16 Технология машиностроения, разработанные преподавателем ЮУрГТК
Ченцовым С.А.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта составлены в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин».

Методические рекомендации к курсовому проекту имеют единую структуру: цели, общие положения, ход работы, рекомендации к оформлению, справочные данные, ссылки на литературу. Тема проектов определена исходя из содержания междисциплинарного курса «Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования» и направлена на углубление теоретических знаний и формирование умений разрабатывать рациональные технологические режимы изготовления отливок.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта содержат подробное описание действий студентов для написания разделов пояснительной записки проекта и выполнения чертежей, обеспечивают возможность самостоятельного, качественного и своевременного выполнения задания на курсовое проектирование.

Методические рекомендации соответствуют требованиям, предъявляемым к такого рода методической продукции, и могут быть рекомендованы к использованию в образовательном процессе по подготовке техников по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Генеральный директор ООО «ЧЗДТ»
Гордеев Сергей Владимирович



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	10
РАЗДЕЛ II. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	42
РАЗДЕЛ III. ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ	47
РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	56
РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	69
ПРИЛОЖЕНИЕ А	70
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	75
ПРИЛОЖЕНИЕ В	77
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	82
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	83
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	85
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин», МДК. 01.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей в металлообрабатывающих производствах, в том числе с применением автоматизированного проектирования» предназначены для обучающихся по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Выполнение курсового проекта по МДК. 01.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей в металлообрабатывающих производствах, в том числе с применением автоматизированного проектирования» осуществляется в соответствии с учебным планом названной специальности и является важным этапом в системе подготовки специалистов среднего звена. Курсовое проектирование служит средством углубления теоретических знаний и практических умений, а также является одной из основных форм контроля уровня знаний и умений студентов.

В процессе курсового проектирования студенты решают задачи, теоретической и практической направленности.

Целью курсового проекта является:

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине;
2. углубление теоретических знаний в соответствии с темой курсовой работы;
3. формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
4. формирование умений использовать справочную, нормативную и техническую литературу;
5. развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
6. подготовка к дипломному проектированию.

В процессе курсового проектирования студент должен приобрести и

закрепить навыки:

- работы со специальной литературой;
- систематизации, обобщения и анализа профессионально-значимой информации;

- выполнения расчетов;

- формулирования выводов и предложений.

Курсовое проектирование способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на

государственном и иностранном языке.

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей.

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей.

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механизированных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными условиями технологического процесса.

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов

машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

Курсовое проектирование способствует формированию личностных результатов:

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

Темой курсового проекта является:

«Разработка технологического процесса обработки детали».

Вариативность курсовых проектов достигается за счет разработки технологического процесса обработки различных видов деталей.

Выполнение курсового проекта предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя и творческую проработку студентом разделов

курсового проекта.

Организацию поэтапного выполнения проекта и контроль над ходом его выполнения осуществляет преподаватель, который разрабатывает задания на каждый этап курсового проектирования. На организационном этапе распределяются темы курсовых проектов, доводятся до сведения студентов требования, которых следует придерживаться при их раскрытии, сообщаются исходные данные, рекомендуемая литература, устанавливаются объемы работы.

РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части

Содержание пояснительной записки:

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1.1 Описание детали, анализ конструкции и технических требований
- 1.2 Анализ технологичности детали
- 1.3 Обоснование выбора метода получения заготовки
- 1.4 Обоснование и расчет припусков
- 1.5 Разработка технологического процесса механической обработки

детали

- 1.6 Выбор основного технологического оборудования
- 1.7 Выбор стандартизированной технологической оснастки
- 1.8 Выбор режущего инструмента
- 1.9 Выбор методов контроля
- 1.10 Расчет режимов резания и норм времени

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

- 2.1 Выбор и описание приспособления
- 2.2 Разработка чертежа общего вида приспособления
- 2.3 Выбор измерительного устройства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приложения

Объём пояснительной записки не должен превышать 40 – 50 страниц.

Графическая часть курсового проекта состоит из 4 чертежей, выполненных на чертёжной бумаге формата A2, A1

- рабочий чертёж детали - 1 лист формата A1 или A2;
- плакат КИМ – 1 лист формата A1
- чертеж приспособления- 1 лист формата A1.

1.1 Разработка введения

Во введении следует обосновать актуальность темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи проекта (Приложение Б), определить объект и предмет проектирования, задачи проектирования.

Во введении также описывается теоретический аспект рассматриваемой в рамках курсового проектирования проблемы. В этой связи необходимо проанализировать различные точки зрения, имеющиеся по данной проблеме, опираясь на достоверные информационные источники.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) рассматривается с позиций социальной, экономической и практической значимости. При обосновании актуальности необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности.

Цель проектирования (какой результат будет получен) должна заключаться в решении следуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Объект исследования (что будет исследоваться?) предполагает работу с понятиями. При определении объекта дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность, он напрямую связан с предметом курсового проекта. Объектом может быть личность, среда, **процесс, структура**, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет проектирования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий. Предмет исследования рассматривается как составляющая часть объекта.

Задачи исследования (как идти к результату?) – пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются, исходя из целей работы.

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы.

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста проекта.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Комментарии по формулированию элементов введения

Элемент введения	Комментарий к формулировке
Актуальность темы	<i>Почему это следует изучать?</i> Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности.
Цель проекта	<i>Какой результат будет получен?</i> Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации.
Объект исследования	<i>Что будет исследоваться?</i> Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность.
Предмет исследования	<i>Как и через что будет идти поиск?</i> Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы.
Задачи проектирования	<i>Как идти к результату?</i> Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы.

1.2 Раздел 1 (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ):

1.2.1 Описание детали, анализ конструкции и технических требований

В этом подразделе необходимо описать деталь, по рабочему чертежу. Краткое первоначальное описание детали по основным конструкторским элементам можно получить путем декодирования конструкторского кода детали. Приводится ее описание и принцип работы, указываются наиболее точные поверхности или конструктивные элементы, обосновывается правильность выбора материала конструктором и твердость поверхностей детали, выданной в качестве объекта курсового проектирования. Также следует привести данные о материале детали: по химическому составу, механическим свойствам (в зависимости от термической обработки). Данные свести в таблицы 2 и 3.

Например: сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Это сталь конструкционная углеродистая качественная.

Таблица 2 - Химический состав, % (ГОСТ 4543-71)

C	Si	Mn	Cr	Ni	P	Cu	S
				не более			
0,36 – 0,44	0,17 – 0,37	0,50 – 0,80	0,8-1.1	0,3	0,035	0,3	0,035

Таблица 3 - Механические свойства материала (ГОСТ 4543-71)

Сечение, мм	$\sigma_{0,2}$	σ_B	σ_T	ψ	КСУ, Дж/м ²	НВ поверхности
	МПа ≤		% ≤			
40	785	980	10	45	390	217

1.2.2 Анализ технологичности детали

Студент должен проанализировать конструкторский чертёж и определить достаточность числа проекций сечений, разрезов, оценить простановку размеров и предельных отклонений, допуски формы и расположение поверхностей, соответствие точности поверхности и шероховатости.

Достаточность простановки размеров определяют путём мысленного построения детали, аналогично тому, как это делает конструктор при

выполнении чертежа.

При необходимости студент вносит изменения в конструкторский чертёж, т.е. устраняет недостатки конструкторской подготовки производства.

После анализа конструкторского чертежа и внесённых изменений студент оформляет чертёж детали, который включает в себя следующее:

- необходимое число проекций, разрезов, сечений;
- достаточность простановки размеров, предельных отклонений;
- допуски формы и расположения;
- обозначение шероховатости поверхности по ГОСТ2789-73;
- материал детали;
- твёрдость рабочих поверхностей детали, вид термической обработки;
- точность обработки свободных поверхностей.

Для специфических деталей могут быть указаны и другие технические требования (например, допустимая величина неуравновешенности масс, давление и время выдержки при контроле герметичности, вид покрытия, требования к качеству поверхностного слоя и др.).

1.2.3 Обоснование выбора метода получения заготовки

В машиностроении основными видами заготовок для деталей являются стальные и чугунные отливки, отливки из цветных металлов и сплавов, штамповки и всевозможные профили проката.

Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичным при заданном объёме выпуска деталей. Для выбора формы, размеров и способа получения заготовки большое значение имеет конструкция и материал детали. Вид заготовки оказывает значительное влияние на характер технологического процесса, трудоёмкость и экономичность её обработки.

При выборе вида заготовки необходимо учитывать не только эксплуатационные условия работы детали, её размеры и форму, но и экономичность производства. Если при выборе заготовок возникают затруднения, какой метод изготовления принять для той или другой детали, то

производят технико-экономический расчёт двух или нескольких выбранных вариантов. После обоснования способа получения заготовки необходимо дать краткое описание технологического процесса её получения и обосновать выбор плоскости разъёма формы или штампа, величину принятых радиусов скруглений и формовочных уклонов.




Рисунок 1 - Вал ступенчатый

а, в - готовая деталь; *б* - штампованная заготовка; *в* - заготовка из горячекатаного проката; *г* - заготовка, полученная ковкой

1.2.4 Обоснование и расчет припусков аналитическим методом

Величина припуска влияет на себестоимость изготовления детали. При увеличенном припуске повышаются затраты труда, расход материала и другие производственные расходы, а при уменьшенном приходится повышать точность заготовки, что также увеличивает стоимость изготовления детали.

Обычно в заготовках, полученных методом литья, могут содержаться раковины, песочные включения, а в штампованных заготовках имеются обезуглероженный слой, микротрещины и другие дефекты.

Дефектный слой чугуновых отливок по деревянным моделям составляет 1-6 мм, у поковок - 0,5-1,5 мм и у горячекатаного проката - 0,5-1,0 мм. Для более точного определения припуска на обработку и предотвращения перерасхода материала применяют аналитический метод для каждого конкретного случая с учётом всех требований выполнения заготовок и промежуточных операций.

Для получения деталей более высокого качества необходимо при каждом технологическом переходе механической обработки заготовки предусматривать производственные погрешности, характеризующие отклонения размеров, геометрические отклонения формы поверхности, микронеровности, отклонения расположения поверхностей. Все эти отклонения должны находиться в пределах поля допуска на размер поверхности заготовки.

1.2.5 Разработка технологического процесса механической обработки

Для условий единичного или мелкосерийного производства обработку необходимо вести на универсальном оборудовании, стремясь к более полному использованию его возможностей. Чтобы избежать трудоемких переустановок крупногабаритных и тяжелых заготовок, черновую и чистовую обработку таких заготовок выполняют за одну операцию. Наиболее точные станки используют для чистовой и отделочной обработки, выделяемые в отдельные операции.

Дальнейшую последовательность обработки устанавливают в зависимости от требуемой точности. Чем точнее поверхность, тем позднее она должна обрабатываться, так как обработка последующей поверхности может вызвать погрешности ранее обработанной. Это происходит из-за перераспределения внутренних напряжений, деформаций детали после снятия каждого нового слоя металла.

Последними должны обрабатываться наиболее точные поверхности, а также поверхности с наименьшими шероховатостью и волнистостью.

Процесс механической обработки должен укладываться в следующие этапы.

1. Обработка поверхностей, образующих установочные базы для всех последующих операций.
2. Черновая обработка основных поверхностей детали.
3. Чистовая обработка основных поверхностей детали.
4. Черновая и чистовая обработка второстепенных поверхностей.
5. Термическая обработка детали, если она предусмотрена чертежом и

техническими требованиями.

6. Выполнение второстепенных операций, связанных с термической обработкой.

7. Выполнение отделочных операций основных поверхностей.

8. Выполнение доводочных операций основных поверхностей.

Формирование операций для поточных видов производства должно быть подчинено получению трудоёмкости каждой операции равной или кратной такту.

Станкоёмкость каждой операции по возможности должна быть равна или кратна такту для лучшего использования оборудования во времени.

Переходы, в которых удельный вес машинного времени достаточно велик, следует формировать в операции с расчётом возможности обслуживания одним рабочим нескольких станков или даже различных видов оборудования.

При большой программе выпуска экономично использовать наиболее производительные виды оборудования с максимальной концентрацией переходов в одной операции и максимальным совмещением их во времени. Здесь уместны три «много»: многоместная, многоинструментальная, многопозиционная обработка.

С уменьшением количества деталей формирование операций ведут путём включения в них переходов, при помощи которых решаются аналогичные задачи у разных деталей.

При формировании операций в условиях действующего завода необходимо учитывать возможности имеющегося оборудования, перспективы его модернизации, замены или пополнения новым.

Из сформированных операций составляют технологический маршрут обработки детали. При этом необходимо в самых широких пределах использовать типовые технологические процессы, опыт предприятий, справочную и периодическую литературу.

ПРИМЕР:

Таблица 4 – Маршрутный технологический процесс

Название и номер операции	Оборудование
000 Заготовительная	
005 Токарная с ЧПУ	DMG CTX310 ecolin
010 Фрезерная с ЧПУ	DMG DMU50 ecolin
011 Моечная	Ванна
015 Контрольная	Стол контрольный

1.2.6 Выбор основного технологического оборудования

Является одной из важнейших задач при разработке технологического процесса механической обработки заготовки. От правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, экономное использование производственных площадей, механизации и автоматизации ручного труда, электроэнергии и в итоге себестоимость изделия.

В зависимости от объёма выпуска изделий, выбирают станки по степени специализации и высокой производительности, а также станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

Выбор каждого вида станка должен быть экономически обоснован. Производится расчёт технико-экономического сравнения обработки данной операции на разных станках. При заданном объёме выпуска изделий необходимо принимать ту модель станка, которая обеспечивает наименьшие трудовые и материальные затраты, а также себестоимость обработки заготовки. При выборе необходимо дать краткое описание моделей станков, применяемых в технологическом процессе, указать предпочтение выбранной модели станка по сравнению с другими аналогичными.

Характеризуя выбранные модели станка, можно ограничиваться краткой их технической характеристикой. Если выбранные станки специальные, агрегатные или специализированные, то следует описать их принципиальную схему.

При выборе станочного оборудования необходимо учитывать следующее:

- характер производства;
- методы достижения заданной точности при обработке;
- необходимую сменную (или часовую) производительность;
- соответствие станка размерам детали;
- мощность станка;
- удобство управления и обслуживания станка;
- габаритные размеры и стоимость станка;
- возможность оснащения станка высокопроизводительными приспособлениями и средствами автоматизации и механизации;

- кинематические данные станка (диапазоны подачи, частота вращения шпинделя ит.д.).

При выборе станочного оборудования необходимо также учитывать современные достижения отечественного станкостроения.

ПРИМЕР:

Таблица 5 - Выбор оборудования

№ операции	Наименование операции	Наименование, модель оборудования, паспортные данные
010 020 055	Токарный многоцелевой станок с ЧПУ	Токарный многоцелевой станок 11Б40ПФ4; - - частота вращения шпинделя обр./мин: 1. 50-4000 (левое) 2. 40-315 (правое); - подача: продольная – 0,7-6000мм/мин; поперечная – 0,7-6000мм/мин; - мощность э/двигателя глав. движения - 15кВт.
045	Протяжная	Протяжной станок модели 7512 Скорость рабочего хода протяжки - 0,5-3,6 м/мин мощность э/двигателя главного движения - 55кВт.
065	Шлифовальная	Внутришлифовальный станок модели 3К225В - частота вращения шпинделя – 50-1000об/мин; - частота вращения шпинделя шлифовального круга: Наружном-1900об/мин Внутреннем - нет - мощность э/двигателя глав. движения - 7,2кВт.

1.2.7 Выбор стандартизированной технологической оснастки

При проектировании технологического процесса механической обработки заготовки необходимо правильно выбрать приспособления, которые должны способствовать повышению производительности труда, ликвидации предварительной разметки заготовки и выверки их при установке на станке.

Применение станочных приспособлений и вспомогательных инструментов при обработке заготовок даёт ряд преимуществ:

- повышает качество и точность обработки деталей;
- сокращает трудоёмкость обработки заготовок за счёт резкого уменьшения времени, затрачиваемого на установку, выверку и закрепление;
- расширяет технологические возможности станков;
- создаёт возможность одновременной обработки нескольких заготовок, закреплённых в общем приспособлении.

Выбор станочного приспособления должен быть основан на анализе затрат на реализацию технологического процесса в установленный промежуток времени при заданном числе заготовок. Правила выбора технологической оснастки (ГОСТ 14.305-78) предусматривает шесть систем технологической оснастки, которые предназначены для выполнения различных видов работ в зависимости от типа производства.

К системам технологической оснастки относятся следующие:

- системы неразборной специальной оснастки (НСО);
- системы универсально-наладочные оснастки (УНО);
- системы универсально-сборной оснастки (УСО);
- системы сборно-разборной оснастки (СРО);
- системы универсально - безналадочной оснастки (УБО);
- системы специализированной наладочной оснастки (СНО).

ПРИМЕР:

Таблица 6 - Выбор приспособлений

№ операции	Наименование операции	Приспособление
010 020 055	Токарный многоцелевой станок с ЧПУ	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий
045	Протяжная	Трехкулачковый патрон
065	Шлифовальная	Трехкулачковый патрон

1.2.8 Выбор режущего инструмента

При разработке технологического процесса механической обработки заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качеством обрабатываемой поверхности заготовки.

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать обработку нескольких поверхностей.

Правильный выбор режущей части инструмента имеет большое значение для повышения производительности и снижения себестоимости обработки. Для обработки стали рекомендуется применять инструмент, режущая часть которого изготовлена из титановольфрамовых твёрдых сплавов (Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т15К6Т, Т30К4), быстрорежущих инструментальных сталей (Р18, Р9, Р9Ф4, Р14Ф4), вольфрамовых твёрдых сплавов (ВК2, ВК3М, ВК4, ВК8) и др. Для обработки чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов используют инструмент из вольфрамовых твёрдых сплавов. Выбор материала для режущего инструмента зависит от формы и размеров инструмента, материала обрабатываемой заготовки, режимов резания и типа производства.

Режущий инструмент необходимо выбирать по соответствующим стандартам и справочной литературе в зависимости от методов обработки деталей.

Если технологические особенности детали не ограничивают применение высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные конструкции режущего инструмента, оснащённого твёрдым сплавом, так как практика показала, что это экономически выгодней, чем применение быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых оснащены твёрдым сплавом и хорошо отработаны.

В пояснительной записке необходимо сделать анализ выбранного режущего инструмента на операцию или переход.

При выборе режущего инструмента необходимо руководствоваться данными работы. Рекомендации по выбору абразивного инструмента даны в ГОСТ 3647-71.

ПРИМЕР:

Таблица 7 - Выбор режущего инструмента

№ операции	Наименование операции	Режущий инструмент
010	Токарная многоцелевая с ЧПУ	Резец проходной упорный PCLNR2525-M09, пластина CNMG08TMV Расточной резец PDJNR2020-R015, пластина DNMG1504MV Канавочный резец FSDUG1612R-07E, пластина DCMT0704 SV Фреза монолитная твердосплавная MSSHD1600
020	Токарная многоцелевая с ЧПУ	Долбяк хвостовой P6M5 M=8,7 Z=8 ГОСТ10059-80
045	Протяжная	Протяжка P6M5 ГОСТ 25158-82 Ø60 Z=8
055	Токарная многоцелевая с ЧПУ	Сверло твердосплавное монолитное Ø8,5 MWE085DSA Фреза резьбовая монолитная твердосплавная M10x1,5 R217.15-080150AC16H
065	Внутришлифовальная	Абразивный камень 25А-2340П-25МСМ1-См2-8К5-6

1.2.9 Выбор методов контроля

Метод контроля должен способствовать повышению производительности труда контролёра и станочника, создавать условия для улучшения качества выпускаемой продукции и снижения её себестоимости.

В единичном и серийном производствах обычно применяется универсальный измерительный инструмент (штангенциркуль, штангенглубиномер, микрометр, угломер, индикатор и т. д.).

В массовом и крупносерийном производствах рекомендуется применять предельные калибры (скобы, пробки, шаблоны и т. п.) и методы активного контроля, которые получили широкое распространение во многих отраслях машиностроения.

В пояснительной записке необходимо дать объяснение применяемого метода контроля и краткую техническую характеристику измерительного инструмента или контрольного приспособления на данную технологическую операцию.

ПРИМЕР:

Таблица 8 - Выбор средств контроля

№ операции	Наименование операции	Измерительный инструмент
010	Токарная многоцелевая сЧПУ	Штангенциркуль ШЦ-III ГОСТ 166-80 Штангенглубиномер ШГ-160 ГОСТ 162-80 Калибр-пробка гладкая Ø8,5Н10 ГОСТ 24853-81
020	Токарная многоцелевая сЧПУ	Шлицевой калибр предварительный ГОСТ 7951-80
045	Протяжная	Шлицевой калибр В=9 Z=8 D=60 ГОСТ 7951-80
055	Токарная многоцелевая сЧПУ	Калибр пробка гладкая Ø8,5Н11 ГОСТ 24853-81 Калибр резьбовой М10х1,5-7Н ГОСТ 24939-81
065	Внутришлифовальная	Контроль отверстия бесконтактным пневматическим устройством Профилограф - профилометр А1 ГОСТ 19299-73 Нутромер индикаторный НИ 50-100 ГОСТ 868-82

1.2.10 Расчет режимов резания и норм времени

Рассчитанные или выбранные режимы резания при выполнении технологической операции должны обеспечивать требуемую точность обработки при максимальной производительности труда и минимальной себестоимости.

При выборе режимов обработки необходимо придерживаться определённого порядка, т. е. при назначении и расчёте режима обработки учитывают тип и размеры режущего инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип оборудования и его состояние. Следует помнить, что элементы режимов обработки находятся во взаимной функциональной зависимости, устанавливаемой эмпирическими формулами.

При расчёте режимов резания сначала устанавливают глубину резания в миллиметрах. Глубину резания назначают по возможности наибольшую, в зависимости от требуемой степени точности, шероховатости обрабатываемой поверхности и технических требований на изготовление детали. После установления глубины резания устанавливается подача станка. Подачу назначают максимально возможную с учётом погрешности обработки жёсткости технологической системы, мощности привода станка, степени точности и качества обрабатываемой поверхности по нормативным таблицам. Величину подачи согласовывают с паспортными данными станка. От правильно выбранной подачи во многом зависят точность и качество обработки, и производительность труда. Для черновых технологических операций назначают максимально допустимую подачу.

После установления глубины резания и подачи определяют скорость резания по эмпирическим формулам с учётом жёсткости технологической системы.

Аналитический расчёт режимов резания производится с учётом необходимых поправочных коэффициентов на две технологические операции.

Для остальных операций технологического процесса механической обработки детали режимы резания определяются по табличным нормативам

соответствующей учебной и справочной литературы.

После назначения режимов резания необходимо провести проверку станка на мощность. Потребная мощность для резания не должна превышать фактической мощности электродвигателя станка. При недостаточной мощности привода станка рекомендуется уменьшить скорость резания или перенести обработку на более мощное оборудование.

При выполнении курсового проекта подробный расчет режимов резания, как правило, приводится в расчетно-пояснительной записке на две разнотипных операции.

ПРИМЕР:

При назначении элементов режимов резания учитывают характер обработки, тип и размеры инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип и состояние оборудования.

010 Токарная с ЧПУ: поверхности 1,2,14,15,21,22,23,24.

Оборудование: Токарный станок с ЧПУ модели 11Б40Ф4;

Резец проходной: СКJNR/L 2525-M16, Пластины: KNUX 160405-R11/L11;

Резец канавочный: HELIR 2525-4T25, Пластины: GRIP – 4004Y; Резец расточной: SER/L 2525-M16, Пластины: 16 ER/L M2.00 ISO; Сверло Ø18 мм (P6M5) ГОСТ 10903-77.

Сверло Ø48мм (P6M5) ГОСТ 10903-77.

1) Глубина резания

Переход 1 $t=1,5$ мм

Переход 2 Глубина сверления $t=30$ мм

Переход 3 Глубина сверления $t=30$ мм

Переход 4 $t=2$ мм

Переход 5 $t=2$ мм

2) Подача

Переход 1 $S=0,3$ мм/об

Переход 2 $S=0,3$ мм/об

Переход 3 $S=0,15$ мм/об

Переход 4 $S = 0,3$ мм/об

Переход 5 $S = 0,3$ мм/об

3) Скорость резания

Расчетная скорость резания

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} k_v \quad (1)$$

где C_v – поправочный коэффициент;

T – стойкость инструмента, мин;

m, x, y – показатели степени;

k_v – поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания.

$$k_v = k_{MV} \cdot k_{IV} \cdot k_{EV} \quad (2)$$

где k_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала.

$$k_{MV} = k_r \cdot \left(\frac{750}{\sigma_B} \right)$$

где σ_B – предел прочности;

k_r – коэффициент, характеризующий группу, стали по обрабатываемости.

n_v – показатель степени.

k_{IV} – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки.

k_{EV} – коэффициент, учитывающий материал инструмента.

Переход 2

$$V = \frac{C_v \cdot D^g}{T^m \cdot S^y} \cdot K_v$$

$C_v=28,1$; $g=0,25$; $y=0,55$; $m=0,125$; $T=35$; $k_v=1$.

$$V = \frac{28,1 \cdot 18^{0,25}}{35^{0,125} \cdot 0,3^{0,55}} \cdot 1 = 23,4 \text{ м/мин.}$$

Переход 3

$C_v=28,1$; $g=0,25$; $y=0,55$; $m=0,125$; $T=35$; $k_v=1$.

$$V = \frac{28,1 \cdot 48^{0,25}}{35^{0,125} \cdot 0,15^{0,55}} \cdot 1 = 28,9 \text{ м/мин}$$

Переход 1

$$v = \frac{182}{120^{0,23} \cdot 1,5^{0,12} \cdot 0,3^{0,3}} \cdot 1,512 = 96 \text{ м/мин.}$$

$C_v=182$; $X=0,12$; $Y=0,3$; $m=0,23$; $K_v=1,512$; $T=120$ мин.

Переход 4

$$v = \frac{182}{120^{0,23} \cdot 2^{0,12} \cdot 0,3^{0,3}} \cdot 1,512 = 94 \text{ м/мин.}$$

$C_v=182$; $X=0,12$; $Y=0,3$; $m=0,23$; $K_v=1,512$; $T=120$ мин.

Переход 5

$$v = \frac{182}{120^{0,23} \cdot 2^{0,12} \cdot 0,3^{0,3}} \cdot 1,512 = 94 \text{ м/мин.}$$

$C_v=182$; $X=0,12$; $Y=0,3$; $m=0,23$; $K_v=1,512$; $T=120$ мин.

4) Частота вращения шпинделя

Переход 1

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D}$$

$$n = \frac{1000 \cdot 96}{3,14 \cdot 54,2} = 564 \text{ об/мин.}$$

$n_D=550$ об/мин.

Переход 2

$$n = \frac{1000 \cdot 23,4}{3,14 \cdot 18} = 414 \text{ об/мин.}$$

$n_D=412$ об/мин.

Переход 3

$$n = \frac{1000 \cdot 28,9}{3,14 \cdot 48} = 191,74 \text{ об/мин.}$$

$n_D=180$ об/мин.

Переход 4

$$n = \frac{1000 \cdot 94}{3,14 \cdot 93} = 321 \text{ об/мин.}$$

$n_d = 280$ об/мин.

Переход 5

$$n = \frac{1000 \cdot 94}{3,14 \cdot 68} = 440 \text{ об/мин.}$$

$n_d = 420$ об/мин.

5) Действительная скорость резания

Переход 1

$$V_d = \frac{\pi \cdot D \cdot n_d}{1000}$$
$$V_d = \frac{3,14 \cdot 54,2 \cdot 550}{1000} = 93,6 \text{ м/мин}$$

Переход 2

$$V_d = \frac{3,14 \cdot 18 \cdot 412}{1000} = 23,2 \text{ м/мин}$$

Переход 3

$$V_d = \frac{3,14 \cdot 48 \cdot 180}{1000} = 27 \text{ м/мин}$$

Переход 4

$$V_d = \frac{3,14 \cdot 93 \cdot 280}{1000} = 81,8 \text{ м/мин}$$

Переход 5

$$V_d = \frac{3,14 \cdot 68 \cdot 420}{1000} = 89,6 \text{ м/мин}$$

6) Сила резания

Переход 1

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot v^n \cdot K_p$$
$$P_z = 10 \cdot 204 \cdot 1,5^1 \cdot 0,3^{0,75} \cdot 93,6^0 \cdot 1,1 = 1364,44 \text{ кгс.}$$

Переход 2

$$P_o = 10 \cdot 31,5 \cdot 18^1 \cdot 0,15^{0,8} \cdot 1 = 2164 \text{ Н}$$

Переход 3

$$P_o = 10 \cdot 31,5 \cdot 48^1 \cdot 0,15^{0,8} \cdot 1 = 3314,6 \text{ Н}$$

Переход 4

$$P_z = 10 \cdot 204 \cdot 2^1 \cdot 0,3^{0,75} \cdot 81,8^0 \cdot 1,1 = 1898,19 \text{ кгс.}$$

Переход 5

$$P_z = 10 \cdot 204 \cdot 2^1 \cdot 0,3^{0,75} \cdot 89,6^0 \cdot 1,1 = 1898,19 \text{ кгс.}$$

7) Мощность резания

Переход 1

$$N_e = \frac{P_z v}{1020 \cdot 60}$$

$$N_e = \frac{1364,44 \cdot 93,6}{1020 \cdot 60} = 2,08 \text{ кВт.}$$

Переход 2

$$N_y = \frac{M_{кр} \cdot n}{9750}$$

$$N_y = \frac{14,83 \cdot 412}{9750} = 0,62 \text{ кВт.}$$

Переход 3

$$N_y = \frac{M_{кр} \cdot n}{9750}$$

$$N_y = \frac{10,6 \cdot 180}{9750} = 1,11 \text{ кВт.}$$

Переход 4

$$N_e = \frac{P_z v}{1020 \cdot 60}$$

$$N_e = \frac{1817,64 \cdot 81,8}{1020 \cdot 60} = 2,42 \text{ кВт.}$$

Переход 5

$$N_e = \frac{P_z v}{1020 \cdot 60}$$

$$N_e = \frac{1817,64 \cdot 88,6}{1020 \cdot 60} = 2,66 \text{ кВт.}$$

8) Машинное время

Переход 1

$$T_o = \frac{\alpha \cdot i}{S \cdot n}$$

$$T_o = \frac{35 \cdot 4}{0,3 \cdot 550} = 0,85 \text{ мин.}$$

Переход 2

$$T_o = \frac{36 \cdot 5}{0,3 \cdot 412} = 1,45 \text{ мин.}$$

Переход 3

$$T_o = \frac{36 \cdot 5}{0,15 \cdot 180} = 3,33 \text{ мин.}$$

Переход 4

$$T_o = \frac{7 \cdot 14}{0,3 \cdot 280} = 1,16 \text{ мин.}$$

Переход 5

$$T_o = \frac{10 \cdot 10}{0,3 \cdot 420} = 0,79 \text{ мин.}$$

По паспорту станка мощность двигателя $N_э = 15$ кВт и КПД=0,85. Мощность электродвигателя с учетом КПД станка $N_э = 15 \cdot 0,85 = 12,75$ кВт. Следовательно, установленный режим резания при такой мощности осуществим

Расчет норм времени. Под техническим нормированием понимается установление нормы времени на выполнение определенной работы. Техническая норма времени, определяющая затраты времени на обработку (сборку), служит основой для оплаты работы, калькуляции себестоимости детали и изделия. На основе технических норм времени рассчитываются длительность производственного цикла, необходимое количество станков, инструментов и рабочих, определяется производственная мощность цехов или участков. Норма времени является одним из основных факторов для оценки совершенства технологического процесса и выбора наиболее прогрессивного варианта обработки заготовки.

При выполнении курсового проекта все операции механической обработки, для которых рассчитывались или выбирались режимы резания, обязательно подлежат техническому нормированию. При этом для трех

разнотипных операций выполняется подробный поэлементный расчет штучного или штучно-калькуляционного времени, который приводится в расчетно-пояснительной записке. Для остальных операций рассчитанные нормы времени, без подробного пояснения, оформляются в таблицах расчетно-пояснительной записки и заносятся в операционные и маршрутные карты технологического процесса.

В единичном, мелкосерийном и среднесерийном производстве определяется норма штучно-калькуляционного времени ($t_{ш-к}$), а в массовом и крупносерийном – норма штучного времени ($t_{шт}$):

$$t_{ш-к} = t_{шт} + \frac{T_{п-з}}{n}$$

$$t_{шт} = t_o + t_b + t_{об} + t_{от}$$

где $T_{п-з}$ - подготовительно-заключительное время, определяемое на партию деталей, мин;

t_o - основное время, рассчитываемое для каждой операции на основании назначенных режимов резания, мин;

t_b - вспомогательное время, определяемое по нормативам, мин;

$t_{об}$ – время на обслуживание рабочего места, мин; физические потребности человека, мин.

$t_{от}$ - время перерывов на отдых и личные

Подготовительно-заключительное время ($T_{п-з}$) включает время на ознакомление

рабочего с работой и на чтение чертежа; время на подготовку рабочего места, настройку станка, инструмента и приспособления для обработки заданной партии деталей; время на пробную обработку заготовок; время на снятие инструмента и приспособления со станка по окончании обработки данной партии деталей.

Подготовительно-заключительное время при работе на станках с ЧПУ, оснащенных устройством автоматической смены режущих инструментов,

включает время на получение и изучение технологической документации, которое для всех моделей станков с ЧПУ принимается равным 12 мин; время на ввод управляющей программы с пульта оператора, равное примерно 25 мин, и привязку инструментов к системе координат станка (около 20 мин); время, необходимое для проверки управляющей программы в пошаговом режиме (примерно 10 мин). Кроме того, в подготовительно-заключительное время, как и при работе на станках с ручным управлением, включается время на получение и сдачу инструментов, приспособлений, а также время на обработку пробных деталей. Ориентировочно величину $T_{п-з}$ при работе на станках с ЧПУ можно определить из технической литературы.

Основное время t_o затрачивается на непосредственное изменение размеров, формы и качества обрабатываемой заготовки или на соединение деталей при сборке. Основное время может быть машинным, если процесс обработки совершается только станком, без непосредственного участия рабочего, и машинно-ручным или ручным, если процесс обработки ведется при непосредственном управлении инструментом или перемещении детали рукой рабочего. Расчет основного времени производится по формулам, установленным на основании кинематики используемого метода обработки и выбранных режимов резания. В некоторых случаях допускается принимать основное время по данным хронометража. Как правило, это имеет место при закруглении или притирке зубьев зубчатых колес, при зубострогании, круговом протягивании зубьев, суперфинишировании и внутреннем бесцентровом шлифовании.

При определении основного времени многоинструментальных работ и работ на многошпиндельных станках допускается введение корректирования (в сторону уменьшения) режимов резания для нелимитированных по продолжительности обработки инструментов. Корректирование желательно осуществлять за счет некоторого уменьшения скорости резания. Снижение скорости на нелимитированных инструментах значительно облегчает условия их работы и экономит время на смену или переточку. Определяя основное

время, необходимо учитывать одновременность работы суппортов и не включать в расчет перекрывающиеся времена.

Вспомогательное время (t_6) затрачивается на различные действия, обеспечивающие выполнение основной работы.

При определении величины вспомогательного времени суммируются следующие его элементы: время на установку и снятие заготовки; время на пуск и остановку станка, включение и выключение подачи, изменение частоты вращения, поворот и перемещение частей станка и приспособлений, смену инструмента, быстросменных кондукторных втулок и другие приемы, непосредственно обеспечивающие выполнение обработки; время на измерение деталей. При обработке на станках с ЧПУ вспомогательное время дополнительно может включать время на позиционирование, ускоренное перемещение рабочих органов станка, подвод и отвод режущих инструментов в зоне обработки, смену режущих инструментов. Эти составляющие вспомогательного времени зависят от скорости и длины перемещений рабочих органов, от компоновки основных элементов станка и конструкции вспомогательных устройств. Вспомогательное время может быть неперекрываемым. Если вспомогательные работы выполняют не в процессе обработки заготовки, то такое вспомогательное время называют неперекрываемым. Если же часть вспомогательных работ выполняют в процессе обработки заготовки, то эта часть вспомогательного времени называется перекрываемой. При расчете нормы штучного или штучно-калькуляционного времени учитывают лишь ту часть вспомогательного времени, которая не может быть перекрыта основным машинным временем.

При использовании многооперационных станков, оснащенных многопозиционными столами со сменными паллетами – спутниками, вместо времени на установку и снятие заготовки во вспомогательное время включается время на смену паллеты и перемещение стола в рабочую позицию.

Сумма основного и вспомогательного времени называется оперативным временем. Время на обслуживание рабочего места (t_{06}) состоит из времени на

техническое и организационное обслуживание. Время технического обслуживания затрачивается на смену затупившегося и отработавшего режущего инструмента, на правку шлифовального круга, на регулировку и подналадку станка во время работы, ввод исходных данных и коррекций в систему ЧПУ, уборку стружки из зоны резания. Время на организационное обслуживание включает затраты времени на раскладку инструмента в начале смены и уборку его в конце смены, осмотр и опробование оборудования, получение инструктажа в

течение рабочего дня, смазку и чистку станка, уборку рабочего места в конце смены.

Время на обслуживание рабочего места может устанавливаться по нормативам или определяться в процентах от оперативного времени: 4-8% - для станков с ручным управлением и 6-12% - для станков с ЧПУ.

Время перерывов на отдых и личные физические потребности (t_{om}) зависит от массы обрабатываемой заготовки, величины оперативного времени, характера подачи (ручная или механическая), регламентируется законодательством и исчисляется в процентах к оперативному времени. Для механических цехов это время составляет 2-4% к оперативному времени.

Иногда в технической литературе задается суммарное значение времени на обслуживание рабочего места и перерывы на отдых и физические потребности, которое в зависимости от конкретных условий производства может составлять 8-14% от оперативного времени.

ПРИМЕР:

010 Токарная с ЧПУ

1) Основное технологическое время

$$\sum T_o = 0,85 + 1,45 + 3,33 + 0,16 + 0,79 = 7,58 \text{ мин.}$$

2) Вспомогательное время ручной работы, не перекрываемое временем автоматической работы станка

$$T_v = (t_{уст} + t_{в.оп} + t_{контр}), \text{ мин}$$

где $t_{уст}$ – вспомогательное время на установку и снятие детали;

$$t_{уст} = 0,26 \text{ мин.}$$

$t_{в.оп}$ – вспомогательное время, связанное с выполнением операции;

$$t_{в.оп} = 1,05 \text{ мин.}$$

$t_{контр}$ – вспомогательное непрерываемое время на контрольное измерение детали

$$t_{контр} = 0,22$$

$$T_{в} = 0,26 + 1,05 + 0,22 = 1,53 \text{ мин.}$$

3) Поправочный коэффициент

$$k_{сер} = 4,17[(T_a + T_{в})n_n + T_{п-з}]^{-0.216}$$

где n_n – число обрабатываемых деталей в партии

$$k_{сер} = 4,17[(7,58 + 1,53)278 + 14]^{-0.216} = 0,76$$

4) Подготовительно-заключительное время на партию

а) на наладку станка приспособлений и инструментов – 10 мин.

б) на получение инструмента и приспособлений до начала и сдача их после окончания работы – 4 мин.

$$T_{пз} = 10 + 4 = 14 \text{ мин.}$$

5) Норма штучного времени на операцию

$$T_{ш} = (T_a + T_{в} \cdot k_{сер}) \cdot \left[1 + \frac{(a_{обс} + a_{от.л})}{100} \right]$$

$$T_{ш} = (7,58 + 1,53 \cdot 0,76) \cdot \left[1 + \frac{(10)}{100} \right] = 8,83 \text{ мин.}$$

6) Норма времени на обработку партии деталей

$$T_{п} = T_{ш} \cdot n_n + T_{п-з}$$

$$T_{п} = 8,83 \cdot 278 + 14 = 2468,8 \text{ мин.}$$

7) Норма штучно-калькуляционного времени

$$T_{ш-к} = \frac{T_{п}}{n_n}$$

$$T_{ш-к} = \frac{2468,8}{278} = 8,88 \text{ мин.}$$

1.3 Раздел 2 (КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ):

1.3.1 Выбор и описание приспособления

В данном пункте необходимо описать принцип работы и обоснование конструкции станочного приспособления, произвести расчет приспособления с технико-экономическим обоснованием.

При разработке конструкторской документации необходимо ознакомиться с существующими аналогами, их достоинствами и недостатками, а также изучить условия, в которых будет применяться конструируемое приспособление.

Для проектирования необходимо иметь данные о размерах изделия и заготовки, годовом объеме выпуска, условиях эксплуатации, режимах резания, виде охлаждения, применяемом станке, располагать нормами на режущий инструмент, альбомами нормализованных деталей и сборочных единиц приспособлений. Задача сводится к тому, чтобы из готовых элементов скомпоновать наиболее выгодный для данных конкретных условий вариант конструкции приспособления.

Работа по выбору приспособления состоит из нескольких этапов:

1) подбора исходных данных для проектирования чертежей обрабатываемых заготовок, описания технологического процесса механической обработки, данных о предыдущей операции и возможных погрешностях, возникающих на ней, наилучшего способа базирования заготовки, принципиальной схемы базирования;

2) описания основных требований к приспособлению;

3) разработки эскиза приспособления;

4) расчетов элементов приспособления.

1.3.2 Разработка чертежа общего вида приспособления

При оформлении графической части проекта выполняются следующие этапы:

- согласно принципиальной расчетной схеме, вычерчивают контур

обрабатываемой заготовки (M1:1) в необходимом количестве проекций, расположенных на расстоянии, достаточном для дальнейшего нанесения деталей приспособления. Контур обрабатываемой заготовки вычерчивают штрихпунктирной линией, заготовка считается условно прозрачной. Чертеж заготовки на главном виде должен соответствовать рабочему положению заготовки при обработке на станке;

- вычерчивают контур выбранных установочных элементов приспособления (штыри, планки, пальцы, призмы, оправки и т.п.). При размещении опор следует учитывать принятую схему базирования заготовки, направление действия сил резания и зажима; действующие стандарты на детали и узлы станочных приспособлений;

- вычерчивают контуры зажимного устройства с учетом выбранного типа приспособления;

- вычерчивают направляющие детали приспособления, определяющие положение режущего инструмента (кондукторные втулки, установы);

- выбирают по стандартам и вычерчивают контуры вспомогательных деталей и механизмов приспособлений (краны, выталкиватели и т.п.);

- наносят контуры корпуса приспособления, объединяя в одно целое все элементы приспособления, используя при этом по возможности стандартные формы заготовок корпусов;

- вычерчивают остальные проекции приспособления и определяют правильность расположения всех элементов и механизмов приспособления с учетом удобства его сборки и разборки, ремонта, установки и снятия заготовки, удаления стружки, управления и контроля. Особое внимание уделяют вопросам техники безопасности при обслуживании приспособления, а также требованиям технической эстетики;

- вычерчивают необходимые проекции разрезов и сечений, поясняющих конструкцию приспособления;

- проставляют размеры, допуски и посадки на основные сопряжения деталей, определяющие точность обработки, наладочные размеры, а также

габаритные, контрольные и координирующие размеры с отклонениями, характеризующими расстояние между осями кондукторных втулок, пальцев и т.д.;

- в соответствии с ЕСКД составляют спецификацию деталей приспособления, над штампом чертежа записывают техническую характеристику и технические требования на изготовление, эксплуатацию и сборку приспособления; определяют уровень унификации приспособления.

При выборе и конструировании деталей и узлов приспособления стремятся к получению достаточно прочной и жесткой конструкции при наименьшей массе и размерах. Важно, чтобы каждая деталь спроектированного приспособления была технологична для обработки, а приспособление – для сборки.

Пример оформления чертежа общего вида приспособления для расточки Ø58H9 в детали «Крышка» приведен на рисунок 2.




Рисунок 2 - Общий вид приспособления для расточки Ø58H9 детали
«Крышка»

ПРИМЕР **ПРОЕКТИРОВАНИЯ** **СТАНОЧНОГО**
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

В качестве технологической оснастки выбираем клиновой самоцентрирующий трехкулачковый патрон. Патроны самоцентрирующие предназначены для базирования заготовок деталей типа «короткий валик», «фланец», «гильза» и т.д. при их обработке на многоцелевых токарно–фрезерно-сверлильных станках с ЧПУ.

Патрон трехкулачковый самоцентрирующий клиновой, в отличие от патронов с рычажным зажимом сближения кулачков, производится затягиванием гильзы 1, соединенной через болт 2 с пневматическим приводом, имеющим наклонные пазы, связанные с клиновыми выступами кулачков 3. При угле наклона пазов 15° усилие зажима по сравнению с осевым усилием (для каждого кулачка) возрастает в 3-4 раза. Фиксатор 4 удерживает гильзу относительно корпуса. Для смены кулачков необходимо повернуть гильзу так, чтобы выступы клиньев вышли из зацепления с гильзой. К патронам для токарных станков с ЧПУ предъявляются следующие требования:

- 1) высокая точность и жесткость, обеспечивающая возможность использования полной мощности станка при черновой обработке;
- 2) быстрое действие зажима-разжима заготовки;
- 3) быстрая переналадка на требуемый диаметр;
- 4) быстрая замена каленых кулачков сырыми;
- 5) снижение или даже исключение влияния центробежных сил на уменьшение силы зажима при высоких частотах вращения шпинделя;
- 6) наличие достаточно большого отверстия для возможности обработки прутковых заготовок;
- 7) широкая универсальность, обеспечивающая установку заготовок различных форм и размеров;
- 8) быстрая переналадка с патронных на центровые работы.

1.3.3 Выбор измерительного устройства

На данном этапе для проведения контрольных измерений детали

рассматривается координатно-измерительная машина

2.4 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончании работы подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

2.5 Составление списка использованных источников

В список использованных источников включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы/проекта.

Внимание! Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение В).

Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников, с которыми работал автор курсового проекта.

Список использованных источников включает в себя:

- нормативные правовые акты;
- научную литературу и материалы периодической печати;
- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать

не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “список использованных источников” порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

РАЗДЕЛ II. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Качество графической части проекта, внешний вид чертежей, легкость и безошибочность их чтения во многом зависят от точного соблюдения правил, установленных в стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Все чертежи проекта выполняются с помощью компьютерной графики. Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах 1-1,5 мм, в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. Цифры, буквы и знаки должны быть отчетливы, их начертание и размеры соответствовать ГОСТ 2.304-81. Рекомендуется масштаб чертежей 1:1, так как он обеспечивает лучшее представление о действительных размерах элементов конструкций. Применение других масштабов (1:2 или 2: 1 по ГОСТ 2.302-88) в каждом конкретном случае решается студентом совместно с руководителем проекта.

Перечень обязательного графического материала указан в задании на курсовое проектирование и включает в себя:

1 лист (А1) - Чертеж детали (рисунок 4).

2 лист (А1) - Технологический процесс изготовления детали (рисунок 5).

3 лист (А1) – Координатно-измерительная машина (рисунок 6).

4 лист (А1) - Чертеж приспособления (рисунок 7).

Внешнее оформление чертежей, формат, обводка рамок, форма основной надписи, наименование и обозначение самого документа, заполнение отдельных граф должны соответствовать стандартам ЕСКД, принятым образцам и примерам. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно быть минимальным, но вместе с тем и достаточным для полного представления о предмете.

Чертежи детали и заготовки (с техническими требованиями) должны содержать все данные, необходимые для их изготовления, контроля и приемки. Выполняются они в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД (ГОСТ 3.1125-88, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 8479-70).

Технологический процесс обработки детали "Шестерня"




Рисунок 5 – Технологический процесс изготовления детали


Выбор координатно-измерительной машины

Leitz PMM-C



Характеристика	Значение
Диапазон измерений линейных размеров, мм	800/100/575
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, МРЕ, мкм	$\pm(0,8+L/500)$
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, МРЕд, мкм	0,9
Предел допускаемой абсолютной погрешности сканирования, МРЕтнр/ф, мкм/с	1,3/45
Габариты КИМа	2395x2013x3026

Схема измерения детали "Шестерня"



Измерительная головка Renishaw RMP60M



Характеристика	Renishaw RMP60M
Методика ощупывания	Активная сканирующая измерительная головка
Погрешность линейного измерения, мкм	$0,8+L/500$
Интенсивность измерения	до 2с/точка, до 200т/с (методом сканирования)
Длина ИИ, макс	500 мм
Вес ИИ, макс	700 г
Мин. диаметр измерительной сферы	0.5 мм

Маршрут измерения детали "Шестерня"




Рисунок 6 – Плакат координатно-измерительной машины

РАЗДЕЛ III. ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

В условиях крупносерийного и массового производства применяется операционное описание ТП, в которое должны быть обязательно включены маршрутная карта (МК) и комплект операционных карт (ОК). В этом случае маршрутная карта, являющаяся обязательным документом любого технологического процесса, содержит минимальный объем информации. В комплект документов на единичный технологический процесс при обработке на универсальных станках, кроме того, обычно включают титульный лист (ТЛ) и карты эскизов (КЭ). В среднесерийном производстве, как правило, применяется такая же комплектация технологических документов.

Пример оформления титульного листа (ТЛ) приведен в приложении. Заполнение общих сведений в «шапке» на всех перечисленных видах технологических документов (ТЛ, МК, ОК) производится примерно одинаково, поэтому рассмотрим это подробно на примере оформления МК.

Оформление маршрутной карты (МК) производится на формах, регламентированных ГОСТ 3.1118-82. Первый лист – это форма 1, последующие листы – форма 1,б. Покажем на примере правила заполнения МК (рисунок 3.19). Содержание строк в «теле» МК определяется типом строки, который обозначается соответствующим служебным символом в крайней левой колонке МК. В данном случае используются два типа строк. Они соответственно обозначаются символами «А» и «Б».

Рассмотрим в соответствии с позициями на рисунке 8 содержание информации, вносимой в МК. Часть этой информации вносится также в ТЛ; КЭ; ОК.

1. – Наименование изделия (детали) по основному конструкторскому документу.
2. – Обозначение изделия по основному конструкторскому документу. Слева от этого поля записывается наименование организации.
3. – Код по технологическому классификатору.

4. – Шифр технологического документа. Первые две цифры обозначают вид документации (01 – ТЛ; 10 – МК; 20 – КЭ; 60 – ОК). третья цифра – вид технологического процесса или операции (1 – единичный; 2 – типовой; 3 – групповой). Последние две цифры – вид ТП по методу выполнения (например, 41; 42 – обработка резанием; 50, 51 – термообработка). Последние четыре разряда (XXXX) – резервные.

5. – Количество листов, на которых выполнен данный документ (например, МК).

6 – Номер листа.

7. – Литеры учебного документа (КР – курсовая работа; КП – курсовой проект; ДП – дипломный проект).

8. – Графа особых указаний.

28	29	30	31	32	33	34	35	1	2	3	36	37	4	5	6						
Дубл.	Взам.	Подп.	ГОСТ 8.1118-82 Форма 1																		
Разраб.	10141.XXXX																				
Н.контр.	Б35024 24443405																				
МД1	XXXX.711342.XXX																				
МД2	К.Р.																				
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	К/ИМ	Код загот.	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тге	Тшт.
Б	Обозначение документа																				
А03	№ ИОТ 788																				
Б04	19165 311 1Р 1 1 1 100 1 19 3,46																				
05	005 4111 Токарно-револьверная																				
А06	№ ИОТ 788																				
Б07	19165 311 1Р 1 1 1 100 1 19 5,72																				
08	010 4111 Токарно-револьверная																				
А09	№ ИОТ 2342																				
Б10	18355 311 1Р 1 1 1 100 1 17 2,55																				
11	015 4214 Вертикально-сверлильная																				
А12	№ ИОТ 2342																				
Б13	18355 311 1Р 1 1 1 100 1 18 0,42																				
14	020 4214 Вертикально-сверлильная																				
А15	№ ИОТ 2342																				
Б16	18355 311 1Р 1 1 1 100 1 23 0,87																				
18	025 4131 Круглошлифовальная																				
МК	Маршрутная карта																				
1	1																				

Рисунок 8 – Пример заполнения маршрутной карты

Далее рассмотрим содержание двух типов строк, обозначенных служебными символами «А» и «Б».

В строке со служебным символом «А» записывается самая общая информация о каждой технологической операции. Далее в скобках будет указан номер позиции на рисунке 8. Прежде всего, это информация о том, где должна быть реализована данная операция: цех (23); участок (24); рабочее место (25). В учебных документах каждая из этих позиций заполняется условным кодом «ХХ».

Затем записывается номер операции (26), на который отводится три символа. В позиции 22 сначала указывается код операции по классификатору технологических операций. Выборочно некоторые коды приведены в таблице 13. Рядом с кодом записывается наименование операции. Последнее поле в строке «А» (поз. 9) – обозначение документа, необходимого для выполнения данной операции. Например, ИОТ

– инструкция по охране труда. Если отсутствует информация об этой инструкции, то код обозначается условно «ИОТ ХХХХ».

Таблица 9 - Коды операций и оборудования

Наименование операции	Код операции	Код оборудования
Токарно-револьверная (с вертикальной осью револьверной головки)	4111	381131
Токарно-винторезная	4114	381148
Круглошлифовальная	4131	381311 381312
Внутришлифовальная	4132	381321
Плоскошлифовальная	4133	381313
Шлицешлифовальная	4141	381345
Зубошлифовальная	4151	381561
Зубодолбежная	4153	381572
Зубошевинговальная	4157	381574
Шлицефрезерная	4165	
Горизонтально-протяжная	4181	381751
Вертикально-протяжная (внутреннее протягивание)	4182	381752
Хонинговальная	4192	
Радиально-сверлильная	4212	381218
Вертикально-сверлильная	4214	381212 381213
Горизонтально-расточная	4221	381261

Алмазно-расточная	4224	381264
Вертикально-фрезерная (консольная)	4261	381611
То же (с крестовым столом)	4261	381612
Горизонтально-фрезерная (консольная)	4262	381621
То же (универсальная)	4262	381631
Фрезерно-центровальная	4269	381825

В строке со служебным символом «Б» записывается следующая информация (вскобках указаны позиции на рисунке 8):

$T_{шт}$ – норма штучного времени на операцию, мин (10);

$T_{пз.}$ – норма подготовительно-заключительного времени, мин (11);

$K_{шт}$ – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании. При обслуживании одного станка он равен единице (12).

ОП – объем производственной партии, штук (13).

ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма времени. Например, на 1 или 10 или 100 деталей. В других строках ЕН может быть связана с нормой материала(14).

КОИД – количество одновременно обрабатываемых заготовок при выполнении одной операции (15).

КР – количество рабочих, занятых при выполнении операции (16).

УТ – код условий труда (1 – нормальные; 2 – тяжелые и вредные). Второй символ – буква указывает на вид нормы времени, например, Р – расчетно-аналитическая, О – опытно-статистическая (17).

Р – разряд работы, необходимый для выполнения операции. Код включает три цифры: первая – разряд работы по тарифно-квалификационному справочнику; две следующие – код формы и системы оплаты труда, например, 11 – широкораспространенная сдельная оплата труда прямая (18).

ПРОФ – код профессии (таблица 14) согласно классификатору (19).

Таблица 10 - Коды профессий в машиностроении

Наименование профессий	Код
Зуборезчик	12273
Зубошлифовщик	12277
Оператор станков с ЧПУ	16045
Протяжчик	17485
Сверловщик	18355

Станочник специальных металлорежущих станках	18803
Токарь	19165
Токарь-револьверщик	19149
Фрезеровщик	19490
Шлифовщик	19630

СМ – код степени механизации труда (разрешается не указывать). Обозначается цифрой, например, 2 – работа с помощью машин и автоматов (20).

Позиция 21 – Сначала указывается код оборудования по классификатору оборудования, затем – наименование и модель оборудования.

В строке М01 «шапки» позиция 34 – наименование и марка материала. Кроме того, могут указываться сортамент и размер материала.

И в завершение рассмотрим строки со служебным символом М02. Укажем, что соответствует позициям (рисунок 3.18) этой строки.

27 – Код материала. В учебных задачах можно не заполнять.

28 – ЕВ – единица величины массы, длины и т.п. заготовки. В данном случае для массы – кг.

28 – МД – масса детали по конструкторскому документу.

30 – Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала (на 1 дет.; на 10 дет.; на 100 дет.). В нашем случае – 1.

31 – Н. расх. – норма расхода материала. Можно принять равной массе исходной заготовки МЗ – позиция 37.

32 и 35 – позиции в учебных задачах допускается не заполнять.

38 – КД – количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки.

37 – МЗ – масса исходной заготовки.

Оформление операционных карт (ОК) производится на формах, регламентированных ГОСТ 3.1404-86. Первый лист – это чаще всего форма 3, второй лист

– форма 2а. Пример заполнения ОК приведен на рисунке 8. Заполнение верхней части «шапки» ОК аналогично заполнению МК (см. рисунок 9). Вверху добавлена только позиция 12 (см. рисунок 9), для записи

номера операции. Отметим особенности заполнения ОК.

Позиция 1 указывает на верхнюю строку «тела» карты, в которую обычно записывается вспомогательный переход. В последнюю колонку (11) этой строки вносится вспомогательное время, затрачиваемое на этот переход. В колонках (3) и (5) записываются соответственно суммарное основное и суммарное вспомогательное времена операции.

Графа (2) заполняется только для станков с ЧПУ. В ней указывается номер позиции инструментальной наладки.

Позиции 4; 6; 7; 8; 9; 10 относятся к строкам со служебным символом «Р». Эти позиции связаны с элементами режимов резания. Кроме того, графы 10 и 11 используются для внесения информации в строку со служебным символом «О» - содержание перехода. В графу 10 этой строки вносится информация об основном времени на выполняемом переходе, а в графу 11 – о вспомогательном времени.

В графу 13 (СОЖ) вносятся данные о смазывающе-охлаждающей технологической среде на выполняемой операции.

В «теле» ОК чередуются строки со служебными символами «О», «Т» и «Р». В строках со служебным символом «О» записывается содержание перехода. Все переходы (основные и вспомогательные) нумеруются арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д.

В строке со служебным символом «Т» записываются сведения о технологической оснастке в следующей последовательности:

- 1) приспособления;
- 2) вспомогательный инструмент;
- 3) режущий инструмент;
- 4) средства измерения.

В строку со служебным символом «Р» вносится информация по режимам резания и данные, необходимые для расчета основного времени на выполняемом переходе. Например, Позиция 6 (L) – это расчетная длина обработки; позиция 8 (*i*) – число рабочих ходов.

Оформление карт эскизов (КЭ) производится по ГОСТ 3.1105-81. Первый лист – это форма 7, последующие листы – форма 7а. Разработка технологической операции обычно начинается с разработки и оформления операционного эскиза на карте эскизов.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

4.1 Оформление текстового материала

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,0; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсового проекта – 40-50 страниц. Все страницы проекта должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.

Весь текст проекта должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании проекта не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему проекта.

При делении проекты на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки.

Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав проекта, должна быть сквозная.

В основной части проекта должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

В проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

4.2 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания *см.* (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом *смотри*, например, *см. рисунок 3*.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: *Рисунок 1*, *Рисунок 2* и т.д. Допускается нумеровать

иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, например *Рисунок 1.1*.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

4.3 Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

Временное сопротивление разрыву.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (*следовательно, откуда* и т.п.) – в начале строки. Например:

$$Q = 2\pi r v_r \quad (1)$$

Так как

$$v_r = \frac{\varphi}{r} = \frac{\omega}{r}$$

то

$$Q = \frac{2\pi r d\varphi}{dr} \quad (2)$$

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах

каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

ПРИМЕР:

$$N = S_{\text{ном}} / (Ц - S_{\text{пер1}}),$$

где N – критический объём выпуска, шт.;

$S_{\text{пост}}$ – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб; $Ц$ – цена единицы изделия, руб;

$S_{\text{пер1}}$ – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ($>$, $<$, \leq , \geq).

Не допускаются переносы при знаке деления ($:$).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

4.4 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово *Таблица*. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

ПРИМЕР:

Таблица 15 - Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

Категория автомобиля	Боковое ускорение автомобиля w_y , м/с ²		
	1	2	4
M_1	10	30	80
M_2 , N_1	10	20	60
M_3 , N_2 , N_3	10	10	--

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: *в таблице 4*.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: *Продолжение таблицы 5*. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые

для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблицы 16;17).

Таблица 16 – Параметры системы

Условный проход D_y , в мм	D	L	L_1	L_2	Масса, кг, не более
1	2	3	4	5	6
50	160	130	525	600	160

Таблица 17 – Параметры системы

Тип изолятора	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А
ПНР-6/400	6	400
ПНР-6/800		800
ПНР-6/900		900

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице...» с указанием номера этой таблицы.

4.5 Оформление приложений

В приложениях курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;
- таблицы большого формата,
- статистические данные;
- фотографии,
- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова *Приложение* и номера.

Приложения обозначают арабскими буквами. Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

ВНИМАНИЕ! Выполненный курсовой проект сдается руководителю на проверку.

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовой проект может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.

Руководитель проекта может предусмотреть досрочную защиту курсовой работы/проекта.

4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта

Курсовой проект должен быть написан в логической последовательности, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- *изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что ...,*
- *на основе выполненного анализа можно утверждать ...,*
- *проведенные исследования подтвердили...;*
- *представляется целесообразным отметить;*

- *установлено, что;*
- *делается вывод о...;*
- *следует подчеркнуть, выделить;*
- *можно сделать вывод о том, что;*
- *необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;*
- *в работе рассматриваются, анализируются...*

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- *прежде всего, сначала, в первую очередь;*
- *во – первых, во – вторых и т. д.;*
- *затем, далее, в заключение, итак, наконец;*
- *до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;*

- *в последние годы, десятилетия;*

- для сопоставления и противопоставления:

- *однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;*
- *как..., так и...;*
- *с одной стороны..., с другой стороны, не только..., но и;*
- *по сравнению, в отличие, в противоположность;*

- для указания на следствие, причинность:

- *таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;*
- *отсюда следует, понятно, ясно;*
- *это позволяет сделать вывод, заключение;*
- *свидетельствует, говорит, дает возможность;*
- *в результате;*

- для дополнения и уточнения:

- *помимо этого, кроме того, также и, наряду с..., в частности;*

- *главным образом, особенно, именно;*
- *для иллюстрации сказанного:*
 - *например, так;*
 - *проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;*
 - *подтверждением выше сказанного является;*
- *для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:*
 - *было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;*
 - *как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;*
 - *аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;*
 - *по мнению X, как отмечает X, согласно теории X;*
- *для введения новой информации:*
 - *рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;*
 - *перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;*
 - *остановимся более детально на...;*
 - *следующим вопросом является...;*
 - *еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является...;*
- *для выражения логических связей между частями высказывания:*
 - *как показал анализ, как было сказано выше;*
 - *на основании полученных данных;*
 - *проведенное исследование позволяет сделать вывод;*
 - *резюмируя сказанное;*
 - *дальнейшие перспективы исследования связаны с....*

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- *поскольку, благодаря тому что, в соответствии с...;*
- *в связи, в результате;*
- *при условии, что, несмотря на...;*
- *наряду с..., в течение, в ходе, по мере.*

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена квалификационного по профессиональному модулю

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8мин),
- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели дисциплин профессионального цикла и междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения. На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя проекта,
- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;
- обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы курсового проекта;
- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Заполняется карта оценивания курсового проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ Е) и карта оценивания ответа обучающегося при защите курсового проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).

Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы.

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная в программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять на страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.

В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет

предоставлено право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ильянков, А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование [текст]: учеб. пособие для среднего проф. образования /А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков. – М.: Академия, 2018.- 432с.- (Профессиональное образование)
2. Гуртяков, А.М. Metallорежущие станки. Расчет и проектирование [текст]: учеб. пособие для среднего проф. образования / А.М. Гуртяков. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – 135с.
3. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2008. Т1. 656с; Т2. 496с.
4. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К., Калинин М. А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении: Справочник технолога. М.: Машиностроение, 2007. – 288с.
5. С.В. Муравьев Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места, на работы, выполняемые на металлорежущих станках. – Москва: Изд. «Экономика», 2008. – 432 с.
6. ГОСТ 23495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. - М.: Изд-во стандартов, 1976.
7. Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. - М.: Изд-во стандартов, - 1987. – 250 с.
8. ГОСТ 3.1107-81. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения. - М.: Изд-во стандартов, 1981.
9. Режимы резания металлов: Справочник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2010.

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Разработал студент группы

Проверил руководитель проекта

Camara, 2013e

ТЛ	Титульный лист
----	----------------

										ГОСТ 3.1404-86 форма 3										
Дубл.																				
Взам.																				
Подп.																				
Разраб.																				
Нач. ТПЦ																				
Норм. контр.																				
Наименование операции		Материал		Твердость		ЕВ		МД		Профиль и размеры		МЗ		КОИД						
Токарная с ЧПУ		40Х				кг		12,1		62x846		1								
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		То		Тв		Тпз.		Тшт.		СОЖ								
MONFORTS – RNC 700												СОЖ								
Р	ПИ		D или B		L		t		i		S		n		V					
01	При выполнении операции соблюдать инструкцию по ТБ №65,2																			
02																				
003	Внимание оператору!																			
04																				
05	- Во избежания брака детали из-за неисправности станка перед началом работы проверить его работо-																			
06	способность путем отработки программы без детали в ускоренном режиме.																			
07																				
08	- При включенном шпинделе станка зона обработки должна быть защищена ограждением. (ограждение-																			
09	принадлежность станка).																			
10																				
011	А. Установить и закрепить деталь																			
12	Биение наружной поверхности не более 0,05 мм																			
13																				
ОК		Операционная карта																		

										ГОСТ 3.1404-86 форма 3									
Дубл.																			
Взам.																			
Подл.																			
																			2
																			40
P																			V
t01	Центр упорн. ГОСТ 13214-79; Центр вращ. ГОСТ 8742-75																		
02																			
t03	Индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ577-68; Стойка С-1 ГОСТ 10197-70																		
04																			
05	Б. Установить, закрепить резцы в резцедержателе																		
06	В. Привязать режущие кромки резцов к системе координат																		
07	Г. Настроить станок в начальную точку программы																		
08																			
09	1. Обработать деталь по программе № , выдерживая размеры эскиза																		
10																			
t11	Резец 51693/071 Т15К6 СТП635.04.196-87; Резец 2102-0059 Т15К6 ГОСТ 18877-73																		
12																			
t13	Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90;																		
14	Кольцо 33х2-6е ПР ГОСТ 17763-72; Кольцо 33х2-6е НЕ ГОСТ 17764-72;																		
15	Кольцо 40х2-6е ПР ГОСТ 17763-72; Кольцо 40х2-6е НЕ ГОСТ 17764-72;																		
16	Штангенглубиномер 601/607; Скоба СИ-50 ГОСТ 11098-75; Шаблон-фаскомер 605/7073																		
17																			
ОК										Операционная карта									

Тема КП: «Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Муфта»

Введение

Актуальность темы заключается в том, что деталь «Муфта» является типовой деталью (очень часто используемой в машиностроительном производстве), поэтому проектирование технологического процесса изготовления подобной детали осуществляется, как правило, на каждом машиностроительном предприятии.

Проблема исследования заключается в том, что нельзя спроектировать технологический процесс механической обработки детали «Муфта» однозначно. Маршруты обработки могут быть разными. Важно выбрать из массы альтернативных вариантов самый оптимальный технологический процесс, с учетом имеющегося технологического потенциала и возможностей снижения технологической себестоимости изготовления детали.

Цель проектирования: ознакомиться с существующим технологическим процессом производства детали «Муфта», оценить его эффективность с технологической и экономической точек зрения и, при необходимости, внести коррективы в маршрут обработки, чтобы улучшить технико-экономические показатели работы предприятия.

Объект исследования: проблема повышения эффективности машиностроительного производства за счет технологических инноваций.

Предмет исследования: технологический процесс механической обработки детали типа «Муфта».

Задачи проектирования:

1. Описать деталь типа «Муфта», ее служебное назначение и условия ее работы в сборочной единице.
2. Произвести анализ технологичности детали, обосновать выбор методаполучения заготовки, рассчитать припуски аналитическим методом.
3. Сделать технологический расчет, составить схему базирования детали.

4. Составить технологический процесс обработки детали и выполнить расчет режимов резания и норм времени на операции.

5. Спроектировать и рассчитать специальное приспособление для любой операции.

Практическая значимость исследования: заключается в том, что спроектированный технологический процесс механической обработки детали типа «Муфта» может быть реализован на любом машиностроительном предприятии, так как он обеспечивает достижение качества изготовления детали при невысокой технологической себестоимости.

Требования к оформлению списка используемых источников Книга с указанием одного, двух и трех авторов

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц.

Пример:

1. Горбачевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высш. школа, 2008. – 232 с.

2. Худобин Л. В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, 2009.

3. Косилова А. Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении: Справочник технолога/ Мещеряков Р. К., Калинин М. А.. М.: Машиностроение, 2007. – 288 с.

4. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник. – 7-е изд. – М.: Машиностроение, 2009. – 303 с.

Книги, имеющие более трех авторов Коллективные монографии

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Гигиена малых и средних городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп. - Киев:Здоров'я, 1976. - 144 с.

Сборник статей, официальных материалов

Пример:

1. Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000.

– Ч.1. – 106 с.

2. Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102 с.

Многотомное издание. Том из многотомного издания

Пример:

1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2000. – 4 т.

2. Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М.: Госкомстат, 2000. – Т.1. – 87 с.

Материалы конференций, совещаний, семинаров

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / Наименование учреждения или организации (если название конференции без указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с.

Патентные документы

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца; Наименование учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки; Дата подачи; Дата публикации, сведения о публикуемом документе.

Пример:

1. Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин ; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. Ин-т биологии при Иркут. Ун- те. - № 95100387; заявл. 11.01.95; опубл. 20.06.99, Бюл. №17. – 3 с.

СТАТЬИ

...из книг (сборников)

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27.

Если авторов более трех...

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня: материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24.

...из журналов

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (–) год, номер журнала, часть, том, выпуск, страницы, на которых помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют арабские цифры.

Если один автор:

Пример:

1. Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85.

Если 2-3 автора:

Пример:

1. Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Муртазов, А.А.Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9. – С.7-13

Если авторов более трех:

Пример:

1. Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.

Описание электронных ресурсов
Твердый носитель

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о носителе (CD- Rom,DVD-Rom)

Пример:

1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom).

Сетевой электронный ресурс

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа).

Пример:

1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М.:Янус, 1996. – Режим доступа: [http: // www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru) (21 сент. 2009).

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний в библиографическом описании документов

В названии места издания:

Москва - М.

Санкт – Петербург – СПб.

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. Ленинград – Л.

Название других городов приводится полностью.

В продолжающихся и сериальных изданиях:

Труды-Тр. Известия – Изв.Серия – Сер.

Том – Т.Часть-Ч.

Выпуск – Вып.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ЗАЩИЩЕНО

ОЦЕНКА _____

Руководитель:

_____/С.А. Ченцов/

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ «ШТУЦЕР»

Пояснительная записка к курсовому проекту по
МДК 01.01 «Технологический процесс и технологическая документация по
обработке заготовок с применением систем автоматизированного
проектирования»

ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для
изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах,
в том числе автоматизированных»

ЮУрГТК 15.02.15 КП 00 06 ПЗ

Руководитель:
преподаватель ЮУрГТК
_____/_____

Разработал:
студент группы: _____/
_____/_____

Челябинск, 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Специальность 15.02.16 Технология
машиностроения

УТВЕРЖДЕНО

Предметной (цикловой) комиссией
« » _____ 20__ г
Председатель ПЦК
_____/Ченцов С.А./

ЗАДАНИЕ

Для курсового проекта по ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

МДК. 01.01 «Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования»

фамилия, имя, отчество

Тема задания «Разработка технологического процесса обработки детали»

При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены

1. Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1.1 Описание детали, анализ конструкции и технических требований
- 1.2 Анализ технологичности детали
- 1.3 Обоснование выбора метода получения заготовки
- 1.4 Обоснование и расчет припусков
- 1.5 Разработка технологического процесса механической обработки детали
- 1.6 Выбор основного технологического оборудования
- 1.7 Выбор стандартизированной технологической оснастки
- 1.8 Выбор режущего инструмента
- 1.9 Выбор методов контроля
- 1.10 Расчет режимов резания и норм времени

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

- 2.1 Выбор и описание приспособления
- 2.2 Разработка чертежа общего вида приспособления
- 2.3 Выбор измерительного устройства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Объем пояснительной записки не должен превышать 40 – 50 страниц.

Графическая часть курсового проекта состоит из 4 чертежей, выполненных на чертёжной бумаге формата А2, А1

- рабочий чертёж детали - 1 лист формата А1 или А2;

- плакат КИМ – 1 лист формата А1
- чертеж приспособления- 1 лист формата А1.

Дата выдачи «__» _____ 20__ г.

Срок окончания «__» _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

_____ / _____/

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели и критерии оценивания	Баллы	Весовой коэффициент	Фактическое количество баллов
1	Структура курсовой работы			
	Структура работы соответствует заданию, в наличии все требуемые разделы	3	2	
	Структура работы имеет несущественное несоответствие заданию	2		
	Структура работы имеет существенное несоответствие заданию	1		
	Структура работы не соответствует заданию	0		
2	Соответствие содержания работы теме, цели и задачам			
	Полное соответствие	3	2	
	Частичное соответствие	2		
	Низкая степень соответствия	1		
	Полное несоответствие	0		
3	Полнота раскрытия темы			
	Тема курсовой работы раскрыта полностью, приведены необходимые пояснения, аргументы, сделаны выводы	3	3	
	Тема курсовой работы раскрыта полностью, однако приведены не все необходимые пояснения и (или) аргументы	2		
	Тема курсовой работы раскрыта частично, нет необходимых пояснений и (или) аргументов, не сделаны выводы по работе	1		
	Тема курсовой работы не раскрыта	0		
4	Логика изложения материала курсовой работы			
	Все структурные элементы работы логично организованы в систему, прослеживается логика в раскрытии темы	3	2	
	Все структурные элементы работы логично организованы в систему, логика в раскрытии темы частично нарушена	2		
	Структурные элементы работы связаны между собой, но нет логики в раскрытии темы	1		
	Структурные элементы работы не связаны между собой, нет логики в раскрытии темы	0		
5	Соблюдение требований ГОСТ к оформлению курсовой работы			
	Требования ГОСТ соблюдены полностью	3	2	
	Имеются незначительные отклонения от требований ГОСТ	2		
	Есть нарушения требований ГОСТ	1		
	Требования ГОСТ не соблюдены	0		
6	Расчетная часть работы			
	Расчеты осуществлены точно в соответствии с принятой методикой	3	3	

Расчеты осуществлены в соответствии с принятой методикой с небольшими погрешностями, исправленными обучающимся самостоятельно	2		
Имеются ошибки в расчетах, исправленные с помощью преподавателя	1		
Имеются грубые ошибки	0		
Максимальный балл			42
Итоговый балл			
Оценка			

Перевод баллов в оценку:

38-42 баллов – «5»;

33-37 баллов – «4»;

28-32 баллов – «3»;

Если набрано 28 и меньше баллов, работа возвращается студенту на доработку

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели и критерии оценивания	Баллы	Весовой коэффициент	Фактическое количество баллов
1	2	3	4	5
1	Обоснованность			
	Четкое и точное обоснование структуры и содержания курсовой работы	3	3	
	Точное обоснование структуры и содержания курсовой работы	2		
	Недостаточно точное обоснование структуры и содержания курсовой работы	1		
2	Теоретическая и практическая подготовленность			
	Четкое и полное изложение теоретического материала, доказательность выбора методики произведенных расчетов (практических действий)	3	3	
	Полное изложение теоретического материала, доказательность выбора методики произведенных расчетов (практических действий)	2		
	Неполное изложение теоретического материала, доказательность выбора методики произведенных расчетов (практических действий)	1		
3	Аргументированность			
	Четкое и полное изложение суждения, приведение доводов	3	3	
	Правильное формулирование мысли, но возможны несущественные ошибки в суждениях, исправленные самим защищающимся	2		
	Значительные ошибки в суждениях	1		
4	Культура изложения			
	Точность, лаконичность, логичность изложения, использование профессиональной терминологии	3	3	
	Допущены несущественные ошибки в логике или терминологии, исправленные самим обучающимся	2		
	Допущены ошибки при изложении мысли	1		
5	Практическая значимость			
	Полное понимание профессиональной значимости выполненной работы	3	3	
	Не достаточно аргументировано обосновывает профессиональную значимость выполненной работы	2		
	Допущены ошибки при обосновании	1		

	профессиональной значимости выполненной работы			
6	Подготовленность к защите			
	Необходимый и достаточный выбор излагаемого на защите материала, соответствующий вид обучающегося	3	3	
	Содержание полностью не раскрыто в установленное для защиты время, соответствующий вид обучающегося	2		
	Содержание полностью не раскрыто и/или несоответствующий вид обучающегося	1		
7	Презентация			
	Полное соответствие установленным требованиям: - дружественный интерфейс; - необходимые и красочные иллюстрации; - читаемость текста и рисунков (чертежей, графиков...) - использование навигации; - отсутствие лишнего текста	3	2	
	Отклонение по 1 показателю	2		
	Отклонения по нескольким показателям	1		
	8	Ответы на вопросы		
Полные ответы на все вопросы		3	3	
Недостаточно полные ответы на вопросы		2		
Допущены ошибки при ответах на вопросы		1		
Максимальное количество баллов		69		

Перевод в отметку:

69-62 баллов – «5» (отлично)

61-55 баллов – «4» (хорошо)

54 – 48 баллов – «3» (удовлетворительно)